

Per maggiori informazioni www.tessilmare.com
Visita il nostro canale video www.youtube.com/tessilmare


TESSILMARE

bino40

ATTREZZATURA



VITI INOX TIPO A4 Autofilettante
Testa Goccia di Segno (TGS)
Taglio a croce misura n.10, Testa 9,5 mm, Gambo 4,8 mm
Sigle specifiche: DIN7983 oppure UNI6956 e anche ISO 7051
AVVERTENZE: **si sconsiglia l'utilizzo di VITI A2**



Trapano e avvitatore



Punta 4/4,2 mm



Martello gommato

MONTAGGIO PROFILO BINO40



PRODOTTO E PROGETTATO DA TESSILMARE IN ITALIA

PATENT PENDING



1. PREPARAZIONE DEL PROFILO



Il profilo Bino 40 è costituito da 2 moduli, uno di base ed uno a "tappo" che copre le viti di fissaggio.

Il prodotto si monta a freddo poiché la sua flessibilità è molto elevata.

Distendere il profilo a terra intorno all'imbarcazione o sull'imbarcazione stessa, più il profilo sarà disteso in modo corretto più semplice sarà la sua installazione.

La particolarità di questo prodotto è quella di potersi adattare a curve molto complesse, con raggi acuti sia negativi che positivi, il prodotto non necessita riscaldamento pertanto la fase di montaggio è velocissima.

La modularità di Bino 40 consente di poter sostituire nel tempo una delle due parti, indistintamente.

2. FISSARE IL PROFILO DI BASE TRAMITE VITI O RIVETTI



Forare ed avvitare il profilo di base direttamente all'imbarcazione ogni 15/20 cm.

3. APPLICAZIONE DEL PROFILO TOP



Applicare il Profilo di chiusura pressandolo con un martello di gomma.

4. APPLICAZIONE ACCESSORI



Tagliare il profilo e fissarne l'estremità con una vite. Completare con gli accessori di finitura (terminali e coprigiunta). Questi devono sormontare in parte l'estremità del profilo (non devono essere fissati di lato).